



Паспорт изделия

Магнитная защёлка WC с ответной планкой Аjax (Аякс) врезная MAGNLN96WC-50

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Врезные защёлки с магнитным механизмом Ajax изготовлены и предназначены для установки в деревянные межкомнатные двери и двери санитарных комнат толщиной от 35 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Межосевое расстояние: 96 мм

Размер бэксета: 50 мм

Размер сечения квадрата под ручку: 8 мм

Размер сечения квадрата фиксатора: 6 мм


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Защелка в сборе.....1 шт.

Ответная планка.....1 шт.

Комплект крепежа.....1 шт.

Паспорт изделия.....1 шт.



ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ И МОНТАЖ ЗАЩЕЛКИ

Установку следует проводить после окончательного капитального ремонта помещения во избежание попадания строительной пыли, краски и т.п. в механизм и на поверхность изделия. Проводить установку следует согласно инструкции.

ВАЖНО! Монтаж защёлки должен производить квалифицированный специалист. Отсутствие необходимой квалификации у установщика может привести к быстрому выходу из строя механизма защёлки или к его неправильному функционированию.

1. Произведите разметку и оформите необходимые отверстия под защёлку и ответную планку.

ВАЖНО! При установке не допускаются удары по корпусу и поджатие крышки защёлки.

2. Установите корпус защёлки в дверное полотно и закрепите саморезом.

3. Установите дверную ручку и поворотную ручку. Проверьте работоспособность механизма.

4. В подготовленное отверстие на дверной коробке установите и закрепите саморезами ответную планку.

5. Поочерёдно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность защёлки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить в сухом помещении, транспортировку осуществлять в упаковке производителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовлено: Чжэцзян Цзиньсюй Локс Ко, Лтд (Zhejiang Jinxu Locks Co, Ltd),

Адрес: Таошань Индастриал эриа, Жуйань, Чжэцзян, КНР (Taoshan Industrial area, Ruian, Zhejiang, China).

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Ајах подтверждает высокое качество изделия и гарантирует срок службы в течение 1 года со дня продажи. При обнаружении дефектов производственного характера в пределах гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения при полной комплектации и наличии документа, подтверждающего покупку.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продано _____

Без штампа магазина не действительно



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУЧКИ ДВЕРНЫЕ AJAX

Дверные ручки предназначены для установки на внутренние входные и межкомнатные двери толщиной 35-60 мм.

Материал изготовления:

- ♦ ручки – сплав алюминия;
- ♦ основания ручки – ZAMAK (сплав цинка, алюминия, магния и меди).

Комплектация:

Серия JR, PR




Рис. 1

Серия JK




Рис. 2

Разнесённый вид дверной ручки

- | | |
|--|---------|
| 1. Ручка | 1 пара |
| 2. Декоративные накладки..... | 2 шт. |
| 3. Квадрат 8x105 | 1 шт. |
| 4. Фиксирующий винт..... | 1 комп. |
| 5. Винт под внутренний шестигранник
(для серии JK)..... | 1 комп. |

- | | |
|---|-------|
| 6. Винт M3x12 | 2 шт. |
| 7. Винт M3x30 | 2 шт. |
| 8. Резьбовая втулка M3 | 2 шт. |
| 9. Саморезы 2,9x16..... | 6 шт. |
| 10. Шестигранный ключ S=3..... | 1 шт. |
| 11. Шестигранный ключ S=2,5 (для серии JK)..... | 1 шт. |

Инструкция по установке:

Серия JR, PR




Рис. 3а




Рис. 4а




Рис. 5а




Рис. 6а